# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГИЯ»

## Производство химических источников тока

пос. Электрик, 1, г. Елец, Липецкая область, Россия, 399775
тел./факс: (47467) 216-17
**e-mail:** marketing@oao-energiya.ru
**web:** ww.oao-energiya.ru

Элемент ***CR 34615 (CR20)***

**Элемент CR 34615 одноразового применения, электрохимической системы литий/диоксид марганца с органических электролитом типоразмера D.**

Характеристики элемента типоразмера D электрохимической системы литий/диоксид марганца (CR34615)

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры | Ø 34,2x61,5 |
| Масса, не более, кг | 0,115 |
| Номинальное напряжение, В, не менее | 3,0 |
| Напряжение разомкнутой цепи, В, не менее | 3,3 |
| Сопротивление внешней цепи при измерении напряжения, Ом | 6 |
| Ток при разряде: | 250 мА<br>2 А |
| Максимальный ток разряда, А | 6 |
| Импульсный ток разряда, А | 10 |
| Номинальная емкость при разрядном токе 250 мА, Ач | 12 |
| Конечное напряжение, В | 1,8 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 10 |
| Диапазон рабочих температур | от минус 40°С до плюс 70°С |

Элемент пожаровзрывобезопасен при эксплуатации, утилизации и соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ Р МЭК 60086-1 и ГОСТ Р МЭК 60086-4.