

# BT 1226

## 12В 26Ач





### Конструкция батареи

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Полож. пластина | Диоксид свинца |
| Отриц. пластина | Свинец         |
| Корпус          | ABS пластик    |
| Крышка          | ABS пластик    |
| Клапан          | Каучук         |
| Клеммы          | Медь           |
| Сепаратор       | Стекловолокно  |
| Электролит      | Серная кислота |

### Габариты (±1мм)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Длина, мм         | 167 |
| Ширина, мм        | 175 |
| Высота, мм        | 126 |
| Полная высота, мм | 126 |



### Применение

- Системы безопасности и контроля доступа
- Системы аварийного освещения
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Переносное оборудование

### Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Необслуживаемые. Не требует долива дистиллята;
- Низкий саморазряд;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

### Технические характеристики

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение     | 12 В                        |
| Срок службы                | 3 года                      |
| Номинальная емкость (25°C) |                             |
| 20 часовой разряд          | 26 Ач                       |
| Саморазряд                 | 3% емкости в месяц при 25°C |

### Рабочий диапазон температур

|          |          |
|----------|----------|
| Разряд   | -15~50°C |
| Заряд    | -10~50°C |
| Хранение | -20~50°C |

**Метод заряда:** постоянным напряжением (25°C) Циклический режим (14,4 – 15,0 В)

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Макс. зарядный ток               | 7,8 А     |
| Температурная компенсация        | -30 мВ/°C |
| Буферный режим (13,50 – 13,80 В) |           |
| Температурная компенсация        | -20 мВ/°C |

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.*